

Impianto per pickleball fisso - ancoraggio pali con piastra



Riferimento

Codice 3432TT

-
-

Opzioni

Descrizione

Impianto pickleball professionale per campi in cemento

L'impianto fisso per è la soluzione più economica e sicura per tutti i campi da pickleball in cui si vuole ottenere un risultato al massimo livello e non si ha l'esigenza di rimuovere o spostare la rete per far spazio ad altre attività.

Questi pali sono dotati alla base di una **piastra**, con 5 fori in cui applicare tasselli ad espansione, per ancorare saldamente l'impianto alla pavimentazione.

In uno dei montanti è alloggiato l'**argano tendi-rete** con sistema di trazione a vite, azionabile dall'alto mediante la chiave a tubo fornita con l'impianto. Il meccanismo non richiede manutenzione e consente di generare una forza molto elevata, tendendo la rete in modo perfettamente rettilineo. Per questa ragione è necessario utilizzare reti con cavo superiore in acciaio o in fibra tessile statica ad alta tenuta. Non è possibile utilizzare le reti leggere fornite tipicamente con gli impianti di tipo economico.

La tipica forma corretta a V della rete, con altezza di 91,4 cm (36 pollici) ai lati in corrispondenza dell'intersezione con la linea di campo e di 86,4 cm (34 pollici) al centro, potrà poi essere raggiunta mediante la regolazione del nastro centro-rete che viene normalmente fornito con la rete. (operazione che si consiglia di effettuare dopo aver teso bene la rete, al fine di aumentarne ulteriormente la rigidità).

Sui montanti sono presenti inoltre 3 anelli saldati all'interno dei quali sono inserite due astine in alluminio da utilizzare per fermare la rete lateralmente.

Nota Bene: Nella confezione sono presenti 5 tasselli metallici M12x110 utilizzabili nella maggior parte dei casi ma unicamente per le superfici in cemento di adeguato spessore (almeno 12 cm in cemento armato): il tipo di ancoraggio deve però essere valutato in base alla natura e alla consistenza del supporto. In caso di pavimentazioni in asfalto o di substrato non coerente si consiglia di realizzare un plinto in corrispondenza dei pali al fine di consentire una adeguata trazione degli ancoranti. Conquest non può essere ritenuta responsabile per l'inadeguatezza della pavimentazione.

Pali per pickleball per gioco ad alto livello

La realizzazione di un campo con pali fissi, che permette di ottenere un rete ben tesa e altezze corrette, garantisce un risultato estetico eccezionale e la possibilità di ospitare partite e allenamenti a qualsiasi livello.

Il costo più contenuto rispetto agli impianti mobili di fascia alta e la perfetta funzionalità, la rendono la soluzione preferibile per circoli, centri sportivi, hotel, scuole e tutti quegli operatori che intendono dotarsi di un **campo permanente o semi-permanente**.

Questo impianto per pickleball è adatto per lo svolgimento di tornei ufficiali.

Caratteristiche del prodotto:

- pali in acciaio sezione 80x80 mm
- piastre da 18x15 cm con 5 fori ciascuna
- ancoraggio a terra mediante tasselli o barre filettate resinare a terra
- argano tendi-rete a vite alloggiato, a scomparsa, all'interno del montante, esente da manutenzione e azionabile mediante semplice chiave a tubo
- teste protette da tappi amovibili in metallo
- peso totale (2 pali) 20 kg