

Rete pickleball regolamentare - modello Torneo



Riferimento

Codice 3432TTR

-
-

Opzioni

Descrizione

Rete per pickleball con cavo in acciaio, per pali di tipo fisso

La rete per pickleball Torneo rappresenta la soluzione ideale per campi permanenti e semipermanenti, grazie alla generosa sezione del filo, alla robustezza della costruzione e soprattutto per la presenza del cavo superiore in acciaio.

I pali fissi sono dotati normalmente di argano e la notevole forza di trazione che questo esercita richiede che la rete sia costruita con criteri tali da sopportare una così elevata tensione.

Il cavo in acciaio consente di conferire alla rete la rigidità necessaria affinché i colpi che impattano sul nastro vengano correttamente respinti e non cadano invece nel campo opposto come accade normalmente con gli impianti mobili più economici.

Con le rete viene fornito anche un nastro centro-rete regolabile con fibbia in acciaio e moschettone da collegare all'occhiello che deve essere predisposto sul pavimento (non fornito, a cura del cliente). Dopo aver teso il cavo superiore, si regolerà il nastro centrale per tirare verso il basso la rete all'altezza regolamentare di 86,4 cm, fornendo ulteriore rigidità e la tipica sagoma a V assunta dalle reti correttamente installate.

Rete pickleball Torneo è la scelta ideale per circoli e club

Quando si progetta un nuovo campo e si prevede di ospitare attività ad alto livello e tornei, quando in circoli e club ci si vuole dotare di campi permanenti o semi-permanenti allestiti con attrezzature professionali che garantiscono durata nel tempo e il massimo ritorno degli investimenti, l'utilizzo di pali fissi e di una rete solida come il modello Torneo è la soluzione migliore.

Il campo assumerà subito un aspetto ordinato e di grande qualità, l'attrezzatura sarà perfettamente in linea con il regolamento, il costo sarà contenuto e il risultato assicurato.

Caratteristiche del prodotto:

- rete in PE HD di colore nero e stabilizzato contro i raggi UV, sezione di 3 mm
- dimensione della rete 6,65x0,92 m
- maglia 45x45 mm lavorata senza nodo
- nastro superiore in poliestere bianco di altezza 5 cm come da regolamento, fissato con doppia cucitura
- cavo superiore in acciaio con sezione di 5 mm
- nastro centro-rete regolabile in poliestere bianco con fibbia e moschettone
- bordatura di rinforzo su tutto il perimetro
- fune tessile nella parte inferiore