

Protezione per caloriferi atossica, CERTIFICATA (al MQ)



Riferimento

Codice 1715

-
-

Opzioni

Descrizione

Protezione anti-infortunistica copritermosifoni, per caloriferi o altri elementi fissi pericolosi, realizzato su misura, permette una perfetta protezione in attuazione delle disposizioni e delle norme in materia di sicurezza 626/94.

E' l'unica protezione a norma per tutti gli enti Italiani e Europei con OMOLOGA DEL MINISTERO DEGLI INTERNI RELATIVAMENTE ALLA PROVA DI REAZIONE AL FUOCO SECONDO D.M. 26-04-84 ARTICOLO 8 e D.M. 03-09-2001. L'aver superato questa prova ne permette l'installazione nelle vie fuga o di esodo, nei punti di raccolta, nei corridoi di enti pubblici o ambienti in cui soggiornano più di 25 persone. Oltre a questa certificazione, vi sono quelle di conseguimento della classe UNO(1) di reazione al fuoco su tre normative Uni En ISO e quella più importante relativa alla classe F1 di tossicità e opacità dei fumi (tossicità nulla). Si riportano le norme di riferimento e i test effettuati (su tutto il manufatto in ottemperanza della legge italiana ed europea):

- INDICE DI TOSSICITA' (ITC) AFNORD NF X 70/100 (indice di tossicità)
- DENSITA' OTTICA DEI FUMI: AFNORD NF X 10-702 (Opacità dei fumi)
- Norma UNI 9177, UNI 8457, UNI 9174 reazione al fuoco e autoestinguenza
- Norma UNI 10809.3.3/1999 (ringhiere, balaustre o parapetti prefabbricati)
- Norma UNI EN 1177:2003 (assorbimento impatto)
- Norma UNI EN 71-2:2003 (inifiammabilità)
- Norma UNI EN 71-3:2002 (migrazione alcuni elementi)
- Norma UNI 10192-02 (test sensoriale e olfattivo)
- Norma ISO 11998 (reazione delle superfici agli agenti pulenti)

La struttura viene fornita interamente montata ed è costituita da tubolari in policarbonato con giunzioni in resine termoplastiche: lo spazio fra gli elementi verticali è inferiore a 10 cm. nel rispetto delle norme CEE e della norma UNI 10809 3.3.

L'assorbimento degli urti è ulteriormente garantito da una guaina di rivestimento di spessore mm. 15 in polietilene espanso a cellula chiusa rivestita da una pellicola antiraffio e lavabile.

Le guaine possono essere fornite di colore unico o colori misti a scelta tra rosso, verde, giallo e blu.

Il fissaggio avviene mediante l'applicazione a parete con tasselli ad espansione (esclusi) delle 4 fast clips di sicurezza comprese nella fornitura, anch'esse smussate e arrotondate, che consentono la facile apertura da parte di un adulto per ispezione o pulizia.

Il prezzo si riferisce al metro quadrato: per conoscere il prezzo di uno o più protezioni è necessario **CLICCARE QUI** per calcolare la superficie totale utilizzando un algoritmo che tiene in considerazione le distanze minime e gli spessori degli elementi.

La superficie ottenuta (compresi i decimali) deve essere inserita nel campo quantità del carrello per visualizzarne il prezzo totale.

Se si procede con l'ordine si prega inserire le dimensioni di ingombro nella scheda Personalizzazione Prodotto.